

**TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA
PER OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INTEGRATA STRUTTURALE
APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 14 DEL 31/01/2024**

	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
Tipologia di Intervento			Importo minimo			Importo minimo
A: Nuove costruzioni	Volume \leq 5000 m ³	1,20 €/m ³	350 €	Volume \leq 5000 m ³	1,00 €/m ³	300 €
	Volume > 5000[m ³	1,00 €/m ³		Volume > 5000 m ³	0,80 €/m ³	
B: Adeguamento e miglioramento sismico, pt 8.4.2 e 8.4.3 D.M. 17/1/2018 Volumentria ridotta del 30%	Volume \leq 5000 m ³	1,00 €/m ³	300 €	Volume \leq 5000 m ³	0,80 €/m ³	250 €
	Volume > 5000 m ³	0,80 €/m ³		Volume > 5000 m ³	0,60 €/m ³	
C: Riparazione o intervento locale pt 8.4.1 D.M. 17/01/2018	Per l'intera struttura	200 €		Per l'intera struttura	150 [€]	
D: Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E.	Per l'intera struttura	800 €		Per l'intera struttura	600 €	
E: Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva superiore a m 20 (anche con più campate).	Per l'intera struttura	1000 €		Per l'intera struttura	800 €	
F: Varianti sostanziali.	Per l'intera struttura	350 €		Per l'intera struttura	300 €	
G: "preavviso di denuncia semplificato" per opere soggette ad accertamenti di conformità	//	//		Per l'intera struttura	150 €	

Tipologia A – Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi.
E' previsto altresì un contributo minimo.

Tipologia B – Adeguamento e miglioramento sismico, come definiti ai punti 8.4.2 e 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 17/01/2018.

Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi.

E' previsto altresì un contributo minimo.

Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30%.

Tipologia C – Riparazione o intervento locale, come definito al punto 8.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 17/01/2018.

Tipologia D – Nuove costruzioni, cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, quali tralicci, pannelli pubblicitari, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E.

Tipologia E – Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, anche con più campate di lunghezza/luce complessiva superiore a 20 metri .

Tipologia F – Varianti sostanziali.

Tipologia G: “Preavviso di denuncia semplificata” per opere soggette ad accertamento di conformità.

Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione fino all'estradosso della copertura.

Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia.

Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate oppure strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale

Nel caso in cui l'istanza sia successiva al parere sfavorevole espresso su una istanza precedentemente presentata la tariffa è ridotta ad un terzo dell'importo totale.